

## ■ 構造表

名 称	導体断面積	構成 素線数/素線径	導体径	絶縁体の厚さ (約)	仕上 外径 (約)	最小 ロット
	mm <sup>2</sup>	本/mm	mm	mm	mm	m
600V HFC 2mm <sup>2</sup>	2	7 / 57 / 0.08	2.0	1.1	4.2	500
600V HFC 3.5mm <sup>2</sup>	3.5	7 / 100 / 0.08	2.6	1.1	4.8	500
1500V HFC 5.5mm <sup>2</sup>	5.5	19 / 58 / 0.08	3.3	2.0	7.3	500
1500V HFC 8mm <sup>2</sup>	8	19 / 84 / 0.08	4.0	2.0	8.0	500
1500V HFC 14mm <sup>2</sup>	14	7 / 7 / 57 / 0.08	5.6	2.5	10.6	500
1500V HFC 22mm <sup>2</sup>	22	7 / 7 / 89 / 0.08	7.4	2.5	12.4	100
1500V HFC 30mm <sup>2</sup>	30	7 / 7 / 122 / 0.08	8.5	2.5	13.5	100
1500V HFC 50mm <sup>2</sup>	50	7 / 7 / 203 / 0.08	11.0	2.5	16.0	100
1500V HFC 80mm <sup>2</sup>	80	19 / 7 / 120 / 0.08	14.3	2.5	19.3	100
1500V HFC 100mm <sup>2</sup>	100	19 / 7 / 96 / 0.1	16.0	3.0	22.0	100
1500V HFC 125mm <sup>2</sup>	125	19 / 7 / 120 / 0.1	17.8	3.0	23.8	100

※標準被膜色はすべて、赤・黒・白・青・黄・緑を揃えています。